

Teleskop-Lift

Zur elektrischen Höhenverstellung des Projektors.

- Der Antrieb erfolgt durch einen hochqualitativen langlebigen Motor.
- Das attraktive Design prädestiniert den Teleskoplift für den Einsatz im optisch anspruchsvollen Umfeld.
- Die schmale Konstruktion erlaubt den Einbau auch in schwierigen Deckenkonstruktionen.
- Durch den Einsatz unserer Projektor-Adapter-Platten ist der Teleskoplift für praktisch alle Beamer Fabrikate und Modelle einsetzbar.

Aufgrund ihrer konstruktiven Merkmale können Hublifte nicht nur als Deckenlift sondern auch als Hublifte, z.B. für Plasmas eingesetzt werden.

Hub	Einbauhöhe (ohne Beamer)
20 cm	32 cm
30 cm	42 cm
40 cm	52 cm
50 cm	62 cm
60 cm	72 cm
70 cm	82 cm

Traglast bis 20 kg



A	150
B	130
C	9
D	128
E	114
F	100

Anschlussstecker 24 V DC
 Netzstecker 120/230 V AC
 (bei Ausführung mit
 interner Steuerung)
 Connecting plug 24 V DC
 Mains plug 120/230 V AC
 (for integrated positioning
 control)

